LUBRICOIL 2T FC

1 / 3



2 / 3







Lubrificante do motor 2 Tempos formulado com base sintética de alta qualidade. É especialmente adequado para todas os ciclomotores e/ou motociclos com motores refrigerados ar ou água, com sistema de mistura automático (Autolube). Indicado ainda para motores 2Tempos de motosserras, motoroçadoras, motores de barco, e outros motores 2T.

Classificação: Ainda não foi avaliado Perguntar sobre este produto.

Descrição

Formulado com um pack de aditivos de baixo teor de cinzas e características elevadas, contém ainda detergentes que minimizam a formação de depósitos na câmara de combustão, nos orifícios de escape e segmentos. Contém aditivos para baixa emissão de fumo (Low Smoke). Está dotado de características para "self-mixing", necessárias à utilização em motores com sistemas de mistura automática (Autolube). Garante uma excelente protecção contra a formação de lacas, corrosão, ferrugem e desgaste, protegendo o motor de resíduos ácidos resultantes da combustão.

Garante o bom funcionamento do motor mesmo usando gasolina sem chumbo.

É especialmente adequado para todos os ciclomotores e/ou motociclos com motores 2T refrigerados ar ou água, e com sistema de mistura automático (Autolube).

Indicado também para motores 2Tempos de motosserras, motoroçadoras, motores de barco, e outros motores 2T, em qualquer proporção de mistura recomendada pela construtor.

JASO FC API TC GOLBAL EGC